



Заказать и купить Лампы «Philips»
вы можете на сайте workout.by
или по телефонам +375-17-360-29-40 или
+375-29-612-93-03



TUV TL & TL-D

TUV 55W HO 1SL/6

Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.
- ВАЖНО: третья группа риска. Продукт излучает УФ излучение, которое может вызвать серьезные повреждения кожи и глаз. Избегайте попадания излучения на глаза и кожу, при незакрытом работающем продукте. Применять ТОЛЬКО в закрытом помещении с оборудованием, защищающем от прямого попадания излучения.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Основная область применения	Disinfection
Срок эксплуатации (ном.)	9000 h
Описание системы	High Output (HO)

Технические характеристики освещения	
Код цвета	TUV
Обозначение цвета	- [Not Specified]
Снижение светового потока при полезном сроке службы	10 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	54 W
Ток лампы (ном.)	0,77 A
Напряжение (ном.)	86 V

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,0 mg


УФ-излучение	
Излучение УФ-С	17,5 W

Данные об изделии	
Полный код продукта	871150061866510
Название продукта для заказа	TUV 55W HO 1SL/6
EAN/UPC — продукт	8711500618665
Код заказа	928049504003
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
Материал № (12NC)	928049504003
Вес нетто (шт.)	134,900 g

TUV TL & TL-D

Заказать и купить Лампы «Philips»
вы можете на сайте workaut.by
или по телефонам +375-17-360-29-40 или
+375-29-612-93-03


Чертеж размеров




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 55W HO 1SL/6	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

TUV TL-D 55W HO

Фотометрические данные



XDPB_XUTUVTL-D-Spectral power distribution B/W



XDPO_XUTUVTL-D-Spectral power distribution Colour

