

Купить Посудомоечную машину МПУ

Сайт - <https://workaut.by>

Тел. +375-29-612-93-03

Сравнительные характеристики машин посудомоечных периодического действия
производства ОАО "Гродторгмаш" г.Гродно

| Наименование параметра | МПУ-700М | МПУ 700-01М | МПУ 700-01 | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | С электронной панелью управления | С электронной панелью управления | С электронной панелью управления | Панель управления с цифровым дисплеем |
| 1. Производительность теоретическая, шт./ч, не менее* | | | | |
| - программа длительностью 60 с | 918 | 918 | 918 | 918 |
| - программа длительностью 80 с | 720 | 720 | 720 | 720 |
| - программа длительностью 120 с | 486 | 486 | 486 | 486 |
| - программа длительностью 180 с | - | - | 324 | 324 |
| - программа длительностью 240** с | - | - | - | 252 |
| 2. Количество программ мытья, шт. | 3 | | 4 | 5 |
| 3. Номинальная потребляемая мощность, кВт: | | | | |
| - основного исполнения | 13,2 | | 16,1 | |
| - по отдельному заказу*** | 10,2 | | 10,1/13,1 | |
| 4. Номинальное напряжение трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, В | 380 | | | |
| 5. Расходы воды на ополаскивание за один цикл, л | 3 | | | |
| 6. Время ополаскивания, с | 17 | | | |
| 7. Вместимость кассеты, шт. не менее | | | | |
| - тарелок | 18 | | | |
| - стаканов | 36 | | | |
| - приборов | 60 | | | |
| - подносов | 6 | | | |
| 8. Размеры кассет, мм | 500x500 | | | |
| 9. Вместимость, л | | | | |
| - ванны | 35 | | 47 | |
| - электроводонагревателя | 9,2 | | 9 | |
| 10. Температура, °С, не менее | | | | |
| - моющего раствора | 40 | | | |
| - ополаскивающей проточной воды | 85 | | | |
| 11. Давление воды в водопроводной магистрали, Мпа | 0,2-0,6 | | | |
| 12. Габаритные размеры машины без столов, мм, не более | | | | |
| - длина | 710 | | 650 | |
| - ширина | 830 | | 830 | |
| - высота | 1580 | | 1450 | |
| 13. Масса машины без столов, кг | 120 | | 100 | |
| 14. Комплектация «Эконом»: | | | | |
| - кассета для тарелок и подносов | 1 | 1 | 1 | |
| - кассета для стаканов | 1 | 1 | 1 | |
| - сетка к кассете для приборов | 1 | 1 | 1 | |
| 15. Комплектация «Стандарт»: | | | | |
| - кассета для тарелок | 2 | 2 | 2 | |
| - кассета для подносов | 1 | 1 | 1 | |
| - кассета для стаканов | 1 | 1 | 1 | |
| - кассета для приборов | 1 | 1 | 1 | |
| - сетка к кассете для приборов | 1 | 1 | 1 | |

| Наименование параметра | МПУ-700М | МПУ 700-01М | МПУ 700-01 | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | С электронной панелью управления | С электронной панелью управления | С электронной панелью управления | Панель управления с цифровым дисплеем |
| 16. Наличие дозатора в базовой комплектации: - моющего средства - ополаскивающего средства | + + | + - | + - | + - |
| 17. Фильтр радиопомех | + | + | + | + |
| 18. Наличие теплообменника | + | - | - | - |
| 19. Предохранительный клапан электроводонагревателя | + | + | + | + |
| 20. Аварийное стопорящее устройство кожуха | + | + | - | - |
| 21. Функция самоочистки | + | + | - | - |
| 22. Пульт управления: - электронный с кнопками выбора программ и светодиодами над ними - электронный с цифровым дисплеем, кнопками выбора программ и светодиодами | + - | + - | + - | - + |
| 23. Возможность изменения длительности программы оператором | - | - | - | + |
| 24. Дренажный насос | + | + | - | - |
| 25. Ванна в машине: - цельнотянутая - сварная | + - | - + | - + | - + |
| 26. Режим запуска программы - ручной (от нажатия кнопки) - автоматический (от закрытия кожуха) | - + | - + | - + | + + |
| 27. Отображение температуры воды на ополаскивание | - | - | - | + |
| 28. Отображение выбранной программы - световой индикацией - отображение номера программы и ее длительности на дисплее | + - | + - | + - | - + |
| 29. Наличие сервисного меню для отладки и изменение параметров работы машины | - | - | - | + |
| 30. Информация потребителя о возможных неисправностях - световой индикацией - вывод на цифровой дисплей в виде буквенной кодировки | + - | + - | + - | + + |

* Производительность указана по тарелкам вместимостью 0,5 л и диаметром 240 мм.
** С возможностью изменения длительности программы оператором до 999 с.
*** Исполнения предназначены для работы при горячем водоснабжении с той же производительностью по программам 80 с и более.